



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|--------|-----|-----|-----|
| 400 | 16" | 1142.3 | 662 | 410 | 820.3 | 445.3 | 157.3 | 102 | 230.5 | 102 | 328 | 16-φ26 | 400 | 515 | 565 |
| 350 | 14" | 1082.3 | 662 | 410 | 788.3 | 445.3 | 157.3 | 78 | 198.5 | 78 | 316 | 16-φ22 | 350 | 460 | 505 |
| 300 | 12" | 942.3 | 532 | 368 | 712.3 | 401.3 | 157.3 | 78 | 198.5 | 78 | 295 | 12-φ22 | 300 | 400 | 445 |
| 250 | 10" | 849.8 | 482 | 348 | 647.3 | 379.3 | 157.3 | 68 | 188.5 | 68 | 280 | 12-φ22 | 250 | 350 | 395 |
| 200 | 8" | 657.3 | 430 | 330.5 | 487.3 | 349.2 | 157.3 | 60 | 178.5 | 60 | 274 | 8-φ22 | 200 | 295 | 340 |
| 150 | 6" | 654.8 | 340 | 303 | 513.8 | 310.8 | 157.3 | 56 | 168.6 | 56 | 252 | 8-φ22 | 150 | 240 | 285 |
| 125 | 5" | 620.5 | 310 | 296.5 | 488.7 | 298.7 | 157.3 | 52 | 152.8 | 52 | 244.8 | 8-φ18 | 125 | 210 | 250 |
| 100 | 4" | 564.8 | 266 | 291 | 456.8 | 278.8 | 157.3 | 46 | 142.8 | 46 | 227 | 8-φ18 | 100 | 180 | 220 |
| 80 | 3" | 526.8 | 245 | 283 | 431.8 | 272.8 | 157.3 | 46 | 142.8 | 46 | 219.5 | 4-φ18 | 80 | 160 | 200 |
| 65 | 2 1/2" | 490.2 | 208 | 276.5 | 406.2 | 254.2 | 157.3 | 43 | 132.8 | 43 | 218 | 4-φ18 | 65 | 145 | 185 |
| 50 | 2" | 472.1 | 208 | 276.5 | 394.1 | 254.1 | 157.3 | 43 | 132.8 | 43 | 218 | 4-φ18 | 50 | 125 | 165 |
| DN | inch | A | E | L | B | C | D | L1 | L2 | L3 | L4 | N-φM | φD | φD1 | φD2 |

受控

湖北楚兴捷高测控
仪表设备有限公司

中线软密封外形图

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|------|----|----|----|
| 设计 | 邵明华 | 标准化 | | 阶段标记 | 数量 | 重量 | 比例 |
| 制图 | | 校对 | | | | | |
| 审核 | 邵明华 | | | | | | |
| 工艺 | | 批准 | 邵明华 | 共张 | 第张 | | |